

TEODOLITO GEOLASER MDTL2CA



1. Código absoluto para la medición de ángulos
2. El telescopio puede obtener un punto láser.
3. Batería Ni-MH de gran capacidad
4. Intercomunicación con el PC

* STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS

* RED DE SERVICIOS TÉCNICOS.

*PUEDES CONSULTAR:

1.- PRECIO CON ACCESORIOS INCLUYE:

01 TRIPODE DE ALUMINIO PARA TEODOLITO + 01 MIRA DE 04 MTS CON FUNDA DE TRANSPORTE

- ✓ 01 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
- ✓ 01 AÑO DE GARANTIA
- ✓ PRIMERA CALIBRACIÓN GRATIS (dentro del primer año).

PRODUCTO EXCLUSIVO DE AGUATOP

CON MAS DE 15 AÑOS EN LAS DISTINTAS OBRAS Y PROYECTOS DEL PAÍS



Características del producto:

IQUIQUE - VIÑA DEL MAR – CHILLAN - CONCEPCIÓN – TEMUCO – OSORNO - PUERTO MONTT – COYHAIQUE

WWW.AGUATOP.CL

Modelo	Serie MDTL2CA
Telescopio	
Longitud del telescopio	156 mm
Imagen	Erguido
Apertura del objetivo clara	45 mm
Aumento	30X
Poder de resolución	3,5"
Ángulo del campo de visión	1°30'
Distancia de enfoque más corta	1,3 metros
Constante multiplicadora de estadios	100
Constante aditiva de estadios	0
Distancia focal del láser	120 m (con el objetivo láser)
Medición de ángulos	
Método	Código ráster incremental/absolutamente
Detector	Horizontal: Doble / Vertical: Simple
Lectura mínima	1"/5"
Exactitud	2"
Panel de visualización	Doble cara
Compensador	
Sensor de inclinación	Sí
Rango del compensador	+/- 3'
Interfaz de salida	
Estándar de comunicación	RS232C
Interfaz EDM	Sí
Interfaz de salida de fecha	Sí
Láser de colimación	tener y poder interior

Precisión de la plomada	+/-1 mm
Base	
Modelo base	Apartado
Fuerza	
Batería	Batería recargable / cuatro pilas alcalinas AA
Horario de trabajo	Aproximadamente 20 horas
Sensibilidad de nivel	
Sensibilidad de viales largos	30"/2 mm
Sensibilidad de la burbuja	8"/2 mm
Otro	
Temperatura	-20°C ~ +50°C
Peso neto	4,8 kg
Impermeable	IP54